

**VALVOLE DI RITEGNO A BATTENTE ANSI 150 Lbs**

ANSI 150 Lbs swing check valves

**esecuzione standard**

standard feature



**BATTENTE ED ANELLO DELLA SEDE TRATTATI E RETTIFICATI - ACCOPPIAMENTO CORPO-COPERCHIO FLANGIATO - SEGGI RINNOVABILI - DIMENSIONAMENTO SECONDO LE NORME API STD 600 - SCARTAMENTO SECONDO LE NORME ANSI B 16.10 - FLANGIATURA ED ATTACCHI A SALDARE DI TESTA SECONDO LE NORME ANSI B 16.5.**

**DISC AND SEAT RING RECTIFIED - FLANGED BODY-BONNET TYPE - RENEWABLE SEATS - DIMENSIONS TO API STD 600 - END TO END DIMENSIONS ACCORDING TO ANSI B 16.10 - FLANGES RAISED FACE AND BUTT WELDING ENDS TO ANSI B 16.5.**

**dimensioni**

sizes

DN	1½"	2"	2½"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	24"
<b>L RF BW</b>	165	203	216	241	292	330	356	495	622	699	787	864	978	978	1295
<b>L1 RTJ</b>	178	216	229	254	305	343	368	508	635	711	800	876	991	991	1308
<b>D</b>	127,0	152,4	177,8	190,5	228,6	254,0	279,4	342,9	406,5	482,6	533,4	596,9	635,0	698,5	812,8
<b>b</b>	17,5	19,0	22,2	23,8	23,8	23,8	25,4	28,6	30,2	31,7	34,9	36,5	39,7	42,9	47,6
<b>H</b>	140	150	180	195	220	230	270	330	350	400	440	490	550	620	740
<b>Centro Fori hole center</b>	98,4	120,6	139,7	152,4	190,5	215,9	241,3	298,4	361,9	431,8	476,2	539,7	577,8	635,0	749,3
<b>N° Fori n° holes</b>	4	4	4	4	8	8	8	8	12	12	12	16	16	20	20
<b>Ø Fori dia. holes</b>	15,9	19,0	19,0	19,0	19,0	22,2	22,2	22,2	25,4	25,4	28,6	28,6	31,7	31,7	34,9